

Opatex

CODICE 6693



Tipologia

Tessuto con supporto interno in poliestere 1100 dtex ad alta tenacità, spalmato PVC.

Caratteristiche

Tessuto oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Lato interno gofrato con un aspetto tessile della superficie. Lato esterno con una vernice acrilica antipolvere. Tessuto bicolore per poter abbinare il lato esterno all'ambiente circostante e mantenere il lato interno con un colore beige chiaro luminoso. La vernice PU garantisce una migliore pulizia nel tempo ed allunga la durata del tessuto.

Utilizzi

Ideale per pergola e gazebo.

- Laccato Poliuretano
- Spalmato PVC
- Poliestere
- Block Out
- Fattore solare - gtot
- Ignifugo (FR: flame-retardant)
- Impermeabile

Applicazioni

Gazebo, Pergole, Strutture fisse, Vele ombreggianti

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Finissaggio	goffrato lato interno - laccato opaco PU lato esterno - block out
Trattamento	antimuffa


Dimensioni

Filato (ordito)	poliestere 1100 dtex
Filato (trama)	poliestere 1100 dtex
Costruzione (ordito)	8 fili/cm
Costruzione (trama)	8 fili/cm


Peso ISO 2286-2	850 g/m ²
Spessore	0.65 mm
Altezza rotolo	300 cm
Lunghezza rotolo	60 - 250 m
Prestazioni	
Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	250 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	250 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	25 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	20 DaN
Resistenza al caldo	+70 °C
Resistenza al freddo	-30 °C
Classe di reazione al fuoco	M2 (NF P92.503) - class 2 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102)
Adesione ISO 811	10 mm
Euroclasse ISO 811	B-s2-d0 mm
Solidità dei colori alle intemperie ISO 105 B04	7/8
Biocida REG. BPR 528/2012	DCOIT
Resistenza alla luce	livello 7/8

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

Colori



112 Bianco / bianco
gtot esterno: 0.02,
interno: 0.33



272 Champagne / champagne
gtot esterno: 0.03,
interno: 0.36



444 Rosso / champagne
gtot esterno: 0.07,
interno: 0.50



878 Grigio / champagne
gtot esterno: 0.05,
interno: 0.44



632 Verde / champagne
gtot esterno: 0.06,
interno: 0.45



815 Antracite / champagne
gtot esterno: 0.04,
interno: 0.42

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017

07/06/2017